



CAPFEEDER

ALIMENTADOR DE ALTO DESEMPEÑO PARA TAPAS PARA BEBIDAS

Con el CapFeeder de INTRAVIS obtiene el alimentador mas poderoso del mercado para su producción de tapas. Con velocidades de transporte de mas de 280,000 tapas por hora, el CapFeeder forma un equipo formidable en combinación con el CapWatcher® de INTRAVIS.



APRENDE
MÁS



El CapFeeder orienta y transporta hasta 80 tapas por segundo

Los potenciales de ahorro del costo total de propiedad (TCO) son particularmente sobresalientes si se combina el CapFeeder con un sistema de inspección INTRAVIS. A plena capacidad, una Línea de Tapas INTRAVIS **inspecciona, clasifica y empaqueta fácilmente la producción de dos máquinas de 72 cavidades con un tiempo de ciclo de 2 segundos - ¡lo que le ahorra una línea de inspección completa!**

Diferentes combinaciones de diseños de línea y buffers intermedios ofrecen una amplia gama de configuraciones para satisfacer las diferentes necesidades de diseño. En estrecha colaboración con usted, elaboraremos **la solución óptima para su producción de tapas.**

MANEJO SENCILLO, ALTA EFICIENCIA

En el uso diario, el CapFeeder es caracterizado por un manejo sencillo y eficaz. Si las tapas tienen carga está-

tica, la carga es neutralizada completamente por una barra integrada de ionización. Esto elimina el riesgo de tapas desaliniadas permitiendo que la lí-





CAPFEEDER

ALIMENTADOR DE ALTO DESEMPEÑO PARA TAPAS PARA BEBIDAS



El CapFeeder no requiere herramientas para un cambio de formato

nea de inspección alcance todo su potencial. **Cambiando el diseño de las tapas**, por ejemplo: de PCO1810 a PCO1881, se puede realizar sin herramientas y en solo unos pasos. Incluso cambios de formato mayores, como el de 26mm a 38mm, se puede hacer en un santiamén. Las validaciones subsecuentes de su sistema de inspección se pueden realizar rápidamente gracias a las convenientes y apropiadas piezas de alimentación.

El CapFeeder es una **solución innovadora, asequible y fácil de manejar**, ofreciendo un proceso de producción realmente valido con la seguridad de una producción de tapas de alta calidad y ¡un potencial enorme de ahorros para su línea de inspección! **Contáctenos. Nos alegra ayudar.**

Velocidad

\\ Hasta 288,000 objetos / hora

Dimensiones de Tapa

\\ Diámetro 25 - 42 mm
\\ Altura 7 - 25 mm